




TARJÁN ACÉL

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.



Salgó vadháló[®] és Salgó kerítésrendszer[®] katalógus

☎ 70/576-0120


📍 3100 Salgótarján Salgó út 68.

☎ 30/279-3533

🌐 <https://tarjanacel.hu>

☎ 30/312-5488

✉ tarjanacel@tarjanacel.hu











Salgó Vadhálók®

A különböző minőségű tüzihorganyzott huzalból készült vadháló **hegesztés nélkül, csomózással, gépi fonással** készül. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a **háló rugalmasan torzulva**, az állatokat is megvédje a sérülésektől. A vadháló variálható magasságát a változó rácsméretek adják, amellyel a felhasználási célnak megfelelően a leggazdaságosabb megoldás választható.

A legalsó és legfelső huzal vastagabb, így külön **feszítőhuzal nem szükséges**. A vízszintes huzalok a teherviselő szálak, melyek típusonként különböző szilárdságúak, a függőleges huzalok a kötőszálak, melyek lágy kivitelűek.

Felhasználás: autópályák, utak, vadaskertek, tavak, gyümölcsösök, szőlőültetvények, tanyák, telepelvek, háztáji kiskertek, körbekerítésére, állatok elleni védelmére.

Salgó STANDARD vadháló					Salgó EXTRA vadháló				
Alapanyag:	tüzihorg.huz. Normál horganyzás				tüzihorg.huz. ERŐS horganyzás				
Vízs.huz.szilárds.:	Lágy max. 550 N/mm²				Nagyszilárdságú 1100- 1300 N/mm²				
Horganyréteg:	40 - 60 g/m ²				min. 210 g/m ²				
Függ.huzal távolság	15 cm								
Kiszerezés:	50 m-es tekercsekben								
Élettartam:	10 -15 év				30 -35 év				
Felhasználási javaslatok	Típus	Magasság (cm)	Vízs. huzalok száma	Huzal méret (mm)	Felhasználási javaslatok	Típus	Magasság (cm)	Vízs. huzalok száma	Huzal méret (mm)
SN Standard normál 	SN	100	11	2,0-2,8	EN Extra normál 	EN	100	11	2,0-2,5
	SN	115	12			EN	115	12	
	SN	125	13			EN	125	13	
	SN	140	14			EN	140	14	
	SN	160	15			EN	160	15	
	SN	175	16			EN	180	18	
	SN	180	18			EN	200	19	
	SN	200	19			EN	220	20	
	SN	220	20			EN	250	21	
SS Standard sűrített 	SS	100	19	2,0-2,8	ES Extra sűrített 	ES	100	19	2,0-2,5
	SS	115	20			ES	115	20	
	SS	125	21			ES	125	21	
	SS	140	22			ES	140	22	
	SS	160	23			ES	160	23	
	SS	175	23			ES	180	24	
	SS	180	24			ES	200	25	
	SS	200	25			ES	220	26	
SS	220	26	ES	250	27				
SE Standard erősített 	SE	100	11	2,2-3,1	EE Extra erősített 	EE	100	11	2,2-2,8
	SE	115	12			EE	125	13	
	SE	125	13			EE	140	14	
	SE	140	14			EE	160	15	
	SE	160	15			EE	180	18	
	SE	175	16			EE	200	19	
	SE	180	18			EE	220	20	
	SE	200	19			EE	250	21	
	SE	220	20						
SS+ Standard erősített, sűrített 	SS+	100	19	2,2-3,1	ES+ Extra erősített, sűrített 	ES+	100	19	2,2-2,8
	SS+	125	21			ES+	125	21	
	SS+	140	22			ES+	140	22	
	SS+	160	23			ES+	160	23	
	SS+	180	24			ES+	180	24	
	SS+	200	25			ES+	200	25	
	SS+	220	26			ES+	220	26	
	SS+	250	27			ES+	250	27	








Szállítási készség:

raktár készlet esetén azonnal, egyéb esetben a megrendeléstől számított 1-2 héten belül.

Salgó Magnelis® kerítésoszlopok

Az általunk gyártott vadhálóhoz kerítésoszlopokat is gyártunk. Magnelis® bevonatos oszlopaink egy speciális Zn+Al+Mg bevonattal rendelkeznek, melynek köszönhetően az oszlop korrózió elleni védelme 35-40év és jobban ellenáll a kisebb felületi sérüléseknek a speciális „öngyógyító” bevonatnak köszönhetően.

Kerítés soroszlop 55x40mm és Sarokoszlop 55x55mm méretben

	 <p>Soroszlop</p> <p>55x40-es profil</p>	 <p>5320GD acélszalag</p> <p>Anyag</p>	 <p>4,3-10,9* kg</p> <p>Súly</p>	 <p>2,0 mm</p> <p>Falvastagság</p>	 <p>80 cm</p> <p>Leütésimélység</p>																																																	
	 <p>Sarokoszlop</p> <p>55x55-ös profil</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Kerítésoszlopok</th> </tr> <tr> <th></th> <th>55x40</th> <th>55x55</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2,0mm</td> <td>2,0mm</td> <td colspan="2">2,5mm</td> </tr> <tr> <td>2000mm</td> <td>4,3kg</td> <td>5,2kg</td> <td colspan="2">6,4kg</td> </tr> <tr> <td>2200mm</td> <td>4,7kg</td> <td>5,8kg</td> <td colspan="2">7,0kg</td> </tr> <tr> <td>2400mm</td> <td>5,2kg</td> <td>6,3kg</td> <td colspan="2">7,7kg</td> </tr> <tr> <td>2600mm</td> <td>5,6kg</td> <td>6,8kg</td> <td colspan="2">8,3kg</td> </tr> <tr> <td>2800mm</td> <td>6,0kg</td> <td>7,3kg</td> <td colspan="2">9,0kg</td> </tr> <tr> <td>3000mm</td> <td>6,5kg</td> <td>7,9kg</td> <td colspan="2">9,6kg</td> </tr> <tr> <td>3400mm</td> <td>7,3kg</td> <td>8,9kg</td> <td colspan="2">10,9kg</td> </tr> </tbody> </table>				Kerítésoszlopok						55x40	55x55				2,0mm	2,0mm	2,5mm		2000mm	4,3kg	5,2kg	6,4kg		2200mm	4,7kg	5,8kg	7,0kg		2400mm	5,2kg	6,3kg	7,7kg		2600mm	5,6kg	6,8kg	8,3kg		2800mm	6,0kg	7,3kg	9,0kg		3000mm	6,5kg	7,9kg	9,6kg		3400mm	7,3kg	8,9kg	10,9kg
Kerítésoszlopok																																																						
	55x40	55x55																																																				
	2,0mm	2,0mm	2,5mm																																																			
2000mm	4,3kg	5,2kg	6,4kg																																																			
2200mm	4,7kg	5,8kg	7,0kg																																																			
2400mm	5,2kg	6,3kg	7,7kg																																																			
2600mm	5,6kg	6,8kg	8,3kg																																																			
2800mm	6,0kg	7,3kg	9,0kg																																																			
3000mm	6,5kg	7,9kg	9,6kg																																																			
3400mm	7,3kg	8,9kg	10,9kg																																																			

Az oszlopokat 80cm mélyen kell a talajba beütni, vagy hidraulikus préssel besajtolni.

Javasolt oszlop távolság: SN/SS/SE típus **3m**, SS+/EN/ES típus **4m**, EE/ES+ típus **5m**

A kerítés egyenes szakaszai 55x40mm méretű soroszlopokból állnak. Szakasz elején, végén, sarok és töréspontokon, valamint az egyenes szakaszok kb. minden 40 méterben, 55x55mm-es sarokoszlopot szükséges beépíteni kitámasztópárral.

Kitámasztó oszlopok

A kerítésoszlophoz a talaj fölötti, felső 2/3-ában kell rögzíteni a kitámasztó oszlopot M 8 x 16 - os csavarral. A kitámasztó oszlopot a talajszint alatt kb. 20-30cm mélységben kell a kitámasztó alsó furatán keresztül ferdén beütött Ø 8x400-700mm-es betonacéllal kitámasztani, rögzíteni.

Különböző kerítésmagassághoz a kitámasztó oszlop hosszúsága

KERÍTÉS MAGASSÁG	KITÁMASZTÓ OSZLOP HOSSZÚSÁG	SZELVÉNY MÉRET	KITÁMASZTÓ OSZLOP SÚLYA	
			2,0mm	2,5mm
100cm - 160cm	2,0m	40X40	2,6kg	3,2kg
175cm - 250cm	2,8m		3,7kg	4,5kg



Miért jobb a Salgó Kerítésoszlop® mint a hagyományos akácoszlop?

- Mert nem szükséges hozzá semmi féle előkészület. Oszlopainkat nem kell megmunkálni, nem kell előfúrni a talajt, nem kell betonozni
- Mert az oszlopok kitelepítése nem igényel hatalmas gépparkot. Egy ember akár több oszlopot is elbír (nem kell hozzá rakodó gép) és az oszlopok akár kézi erővel is leüthetők a talajba.
- Mert szűk, gázos helyeken (pl. erdősáv ahova nagy gépekkel nehéz kimenni) is könnyen telepíthető.
- Mert a speciális bevonat garantálja a legalább 30+éves élettartamot.

Kiegészítők

Horganyozott Acél Kapocsszeg (38x38, 35x35)

Huzalok, vadhálók, faoszlopokhoz történő rögzítéséhez. Hegyezett hegyük révén a csontkemény akácba is könnyedén belemennek.



Vadháló leszorító kampó

A kampók alapanyaga növelt szilárdságú (650-850N/mm²) tűzhorganyzott huzal 6.0mm átmérővel. A bevonat mennyisége minimum 70g/m². A horganyzott huzal egyengetése után periodikus hullámokat hajtogatunk a huzalba, majd a végén kampó formára hajlítjuk. 500mm és 700mm verzióban kapható.

Használata: A kampót a vadháló alsó vezető huzalába akasztjuk, majd kalapács segítségével a földre ütjük.




Talplemez

A kitámasztók földben való rögzítésére szolgál.

Mérete:

200x163x2.0mm vagy 200x163x2.5mm



Földszög

A talplemez és a kitámasztók földben való rögzítésére szolgál. Mérete: 500mm vagy 700mm



Tüskés Huzal

2.2-es tűzhorganyzott lágy huzalból készül. A tüskék száma 4db melyek távolsága 10cm.

Kiszerezés:

5kg - 50m, 10kg - 100m



Optikai szál

Sárga pvc bevonatú tűzhorganyzott huzal. Az optikai szál az oszlop tetejére kifesztve a levegő mozgásának hatására zúgó hangot adva és a környezetétől eltérő élénk színével riasztja a vadakat.



Optikai szalag

A szalagot megcsavarva az oszlop tetejére szelelve a levegő mozgásának hatására zúgó hangot adva riasztja a vadakat.

16x0.5mm fehér színű 1 tekercs 830m hosszú



Gripple Plus® huzal feszítő

Felhasználás:

- Huzalok toldásához
- feszítéséhez
- kengyelkötés helyettesítésére (T-clip)



Típus	Alkalmazhatóság (huzalátmérőig)	Terhelhetőség
Gripple® Small	1,4-2,2mm	300kg
Gripple® Medium	2,0-3,25mm	400kg
Gripple® T-clip	2,0-3,25mm	400kg
Gripple® Large	3,25-4,2mm	600kg

Fenox huzaltoldó hüvelyek



A kisméretű FENOX huzalösszefogó kapocs 1,6mm-2,5mm huzalátmérőig használható. A nagyméretű FENOX huzalösszefogó kapocs 2,8mm-4,0mm huzalátmérőig használható. Terhelhetőségük: 600 kg

Gripple® fogó

A Gripple® gyorskötő és feszítőelemek kezeléséhez, feszítéséhez alkalmas eszköz.



Fenox fogó

A FENOX márkájú huzalösszefogó kapocs összefogása a többfunkciós FENOX fogóval történik, amivel akár a drótot is el tudjuk vágni.

